

---

# 使用 DTrace 和 SystemTap 检测 CPython

扫描下方二维码



回复 "PDF"

即可获得《PyCharm 中文指南》

《Python 黑魔法指南》高清 PDF

发布 3.9.1

Guido van Rossum  
and the Python development team

十二月 16, 2020

Python Software Foundation  
Email: docs@python.org

## Contents

1	启用静态标记	2
2	静态 DTrace 探针	3
3	静态 SystemTap 标记	4
4	可用的静态标记	5
5	SystemTap Tapsets	6
6	示例	7

---

作者 David Malcolm

作者 Łukasz Langa

DTrace 和 SystemTap 是监控工具，它们都提供了一种检查计算机系统上的进程的方法。它们都使用特定领域的语言，允许用户编写脚本，其中：

- 进程监视的过滤器
- 从感兴趣的进程中收集数据
- 生成有关数据的报告

从 Python 3.6 开始，CPython 可以使用嵌入式“标记”构建，也称为“探测器”，可以通过 DTrace 或 SystemTap 脚本观察，从而更容易监视系统上的 CPython 进程正在做什么。

**CPython implementation detail:** DTrace 标记是 CPython 解释器的实现细节。不保证 CPython 版本之间的探针兼容性。更改 CPython 版本时，DTrace 脚本可能会停止工作或无法正常工作而不会发出警告。

## 1 启用静态标记

macOS 内置了对 DTrace 的支持。在 Linux 上, 为了使用 SystemTap 的嵌入式标记构建 CPython, 必须安装 SystemTap 开发工具。

在 Linux 机器上, 这可以通过:

```
$ yum install systemtap-sdt-devel
```

或者:

```
$ sudo apt-get install systemtap-sdt-dev
```

然后必须将 CPython 配置为 "--with-dtrace":

```
checking for --with-dtrace... yes
```

在 macOS 上, 您可以通过在后台运行 Python 进程列出可用的 DTrace 探测器, 并列出的 Python 程序提供的所有探测器:

```
$ python3.6 -q &
$ sudo dtrace -l -P python$! # or: dtrace -l -m python3.6
```

ID	PROVIDER	MODULE	FUNCTION NAME
29564	python18035	python3.6	_PyEval_EvalFrameDefault function-entry
29565	python18035	python3.6	dtrace_function_entry function-entry
29566	python18035	python3.6	_PyEval_EvalFrameDefault function-
↪return			
29567	python18035	python3.6	dtrace_function_return function-
↪return			
29568	python18035	python3.6	collect gc-done
29569	python18035	python3.6	collect gc-start
29570	python18035	python3.6	_PyEval_EvalFrameDefault line
29571	python18035	python3.6	maybe_dtrace_line line

在 Linux 上, 您可以通过查看是否包含 ".note.stapsdt" 部分来验证构建的二进制文件中是否存在 SystemTap 静态标记。

```
$ readelf -S ./python | grep .note.stapsdt
[30] .note.stapsdt          NOTE             0000000000000000 00308d78
```

如果您已将 Python 构建为共享库 (使用 --enable-shared), 则需要在共享库中查找。例如:

```
$ readelf -S libpython3.3dm.so.1.0 | grep .note.stapsdt
[29] .note.stapsdt          NOTE             0000000000000000 00365b68
```

足够现代的 readelf 命令可以打印元数据:

```
$ readelf -n ./python
```

```
Displaying notes found at file offset 0x00000254 with length 0x00000020:
  Owner          Data size      Description
  GNU            0x00000010    NT_GNU_ABI_TAG (ABI version tag)
  OS: Linux, ABI: 2.6.32

Displaying notes found at file offset 0x00000274 with length 0x00000024:
  Owner          Data size      Description
  GNU            0x00000014    NT_GNU_BUILD_ID (unique build ID_
↪bitstring)
  Build ID: df924a2b08a7e89f6e11251d460222977af2670
```

(下页继续)

(续上页)

```

Displaying notes found at file offset 0x002d6c30 with length 0x00000144:
  Owner          Data size      Description
  stapsdt        0x00000031     NT_STAPSDT (SystemTap probe
↳descriptors)
  Provider: python
  Name: gc__start
  Location: 0x00000000004371c3, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore:
↳0x00000000008d6bf6
  Arguments: -4@%ebx
  stapsdt        0x00000030     NT_STAPSDT (SystemTap probe
↳descriptors)
  Provider: python
  Name: gc__done
  Location: 0x00000000004374e1, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore:
↳0x00000000008d6bf8
  Arguments: -8@%rax
  stapsdt        0x00000045     NT_STAPSDT (SystemTap probe
↳descriptors)
  Provider: python
  Name: function__entry
  Location: 0x000000000053db6c, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore:
↳0x00000000008d6be8
  Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax
  stapsdt        0x00000046     NT_STAPSDT (SystemTap probe
↳descriptors)
  Provider: python
  Name: function__return
  Location: 0x000000000053dba8, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore:
↳0x00000000008d6bea
  Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax
    
```

上述元数据包含 SystemTap 的信息，描述如何修补策略性放置的机器代码指令以启用 SystemTap 脚本使用的跟踪钩子。

## 2 静态 DTrace 探针

下面的 DTrace 脚本示例可以用来显示一个 Python 脚本的调用/返回层次结构，只在调用名为“start”的函数内进行跟踪。换句话说，导入时的函数调用不会被列出。

```

self int indent;

python$target:::function-entry
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 1;
}

python$target:::function-entry
/self->trace/
{
    printf("%d\t%s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%s", self->indent, "");
    printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
    self->indent++;
}

python$target:::function-return
/self->trace/
    
```

(下页继续)

(续上页)

```
{
    self->indent--;
    printf("%d\t%s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%s", self->indent, "");
    printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
}

python$target::function-return
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 0;
}
```

它可以这样调用:

```
$ sudo dtrace -q -s call_stack.d -c "python3.6 script.py"
```

输出结果会像这样:

```
156641360502280 function-entry:call_stack.py:start:23
156641360518804 function-entry: call_stack.py:function_1:1
156641360532797 function-entry: call_stack.py:function_3:9
156641360546807 function-return: call_stack.py:function_3:10
156641360563367 function-return: call_stack.py:function_1:2
156641360578365 function-entry: call_stack.py:function_2:5
156641360591757 function-entry: call_stack.py:function_1:1
156641360605556 function-entry: call_stack.py:function_3:9
156641360617482 function-return: call_stack.py:function_3:10
156641360629814 function-return: call_stack.py:function_1:2
156641360642285 function-return: call_stack.py:function_2:6
156641360656770 function-entry: call_stack.py:function_3:9
156641360669707 function-return: call_stack.py:function_3:10
156641360687853 function-entry: call_stack.py:function_4:13
156641360700719 function-return: call_stack.py:function_4:14
156641360719640 function-entry: call_stack.py:function_5:18
156641360732567 function-return: call_stack.py:function_5:21
156641360747370 function-return:call_stack.py:start:28
```

### 3 静态 SystemTap 标记

使用 SystemTap 集成的底层方法是直接使用静态标记。这需要你显式地说明包含它们的二进制文件。

例如, 这个 SystemTap 脚本可以用来显示 Python 脚本的调用/返回层次结构:

```
probe process("python").mark("function__entry") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;

    printf("%s => %s in %s:%d\n",
           thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
}

probe process("python").mark("function__return") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;

    printf("%s <= %s in %s:%d\n",
```

(下页继续)

(续上页)

```
thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}
```

它可以这样调用:

```
$ stap \
  show-call-hierarchy.stp \
  -c "./python test.py"
```

输出结果会像这样:

```
11408 python(8274):      => __contains__ in Lib/_abcoll.py:362
11414 python(8274):      => __getitem__ in Lib/os.py:425
11418 python(8274):      => encode in Lib/os.py:490
11424 python(8274):      <= encode in Lib/os.py:493
11428 python(8274):      <= __getitem__ in Lib/os.py:426
11433 python(8274):      <= __contains__ in Lib/_abcoll.py:366
```

其中的列是:

- 脚本开始后经过的微妙数
- 可执行文件的名字
- 进程的 PID

其余部分则表示脚本执行时的调用/返回层次结构。

对于 `--enable-shared` 构建的 CPython 来说, 这些标记是包含在 `libpython` 共享库中的, 探针的点状路径需要反映这一点。比如上面例子中的这一行:

```
probe process("python").mark("function__entry") {
```

应改为:

```
probe process("python").library("libpython3.6dm.so.1.0").mark("function__entry") {
```

(假设是 CPython 3.6 的调试构建)

## 4 可用的静态标记

### **function\_\_entry(str filename, str funcname, int lineno)**

这个标记表示一个 Python 函数的执行已经开始。它只对纯 Python (字节码) 函数触发。

文件名、函数名和行号作为位置参数提供给跟踪脚本, 必须使用 `$arg1`, `$arg2`, `$arg3` 访问:

- `$arg1`: (const char \*) 文件名, 使用 `user_string($arg1)` 访问
- `$arg2`: (const char \*) 函数名, 使用 `user_string($arg2)` 访问
- `$arg3`: int 行号

### **function\_\_return(str filename, str funcname, int lineno)**

这个标记与 `function__entry()` 相反, 表示 Python 函数的执行已经结束 (通过 `return` 或者异常)。它只对纯 Python (字节码) 函数触发。

参数和 `function__entry()` 相同

### **line(str filename, str funcname, int lineno)**

这个标记表示一个 Python 行即将被执行。它相当于用 Python 分析器逐行追踪。它不会在 C 函数中触发。

参数和 `function__entry()` 相同

### **gc\_start(int generation)**

当 Python 解释器启动一个垃圾回收循环时被触发。arg0 是要扫描的生成器, 如 gc.collect()。

### **gc\_done(long collected)**

当 Python 解释器完成一个垃圾回收循环时被触发。arg0 是收集到的对象的数量。

### **import\_\_find\_\_load\_\_start(str modulename)**

在 importlib 试图查找并加载模块之前被触发。arg0 是模块名称。

3.7 新版功能.

### **import\_\_find\_\_load\_\_done(str modulename, int found)**

在 importlib 的 find\_and\_load 函数被调用后被触发。arg0 是模块名称, arg1 表示模块是否成功加载。

3.7 新版功能.

### **audit(str event, void \*tuple)**

当 sys.audit() 或 PySys\_Audit() 被调用时启动。arg0 是事件名称的 C 字符串, arg1 是一个指向元组对象的 PyObject 指针。

3.8 新版功能.

## 5 SystemTap Tapsets

使用 SystemTap 集成的更高层次的方法是使用“tapset”。SystemTap 的等效库, 它隐藏了静态标记的一些底层细节。

这里是一个基于 CPython 的非共享构建的 tapset 文件。

```
/*
 Provide a higher-level wrapping around the function__entry and
 function__return markers:
 */
probe python.function.entry = process("python").mark("function__entry")
{
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
    frameptr = $arg4
}
probe python.function.return = process("python").mark("function__return")
{
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
    frameptr = $arg4
}
```

如果这个文件安装在 SystemTap 的 tapset 目录下 (例如 “/usr/share/systemtap/tapset“), 那么这些额外的探测点就会变得可用。

### **python.function.entry(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)**

这个探针点表示一个 Python 函数的执行已经开始。它只对纯 Python (字节码) 函数触发。

### **python.function.return(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)**

这个探针点是 python.function.return 的反义操作, 表示一个 Python 函数的执行已经结束 (或是通过 return, 或是通过异常)。它只会针对纯 Python (字节码) 函数触发。

## 6 示例

这个 SystemTap 脚本使用上面的 tapset 来更清晰地实现上面给出的跟踪 Python 函数调用层次结构的例子, 而不需要直接命名静态标记。

```
probe python.function.entry
{
    printf("%s => %s in %s:%d\n",
           thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
}

probe python.function.return
{
    printf("%s <= %s in %s:%d\n",
           thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}
```

下面的脚本使用上面的 tapset 提供了所有运行中的 CPython 代码的顶部视图, 显示了整个系统中每一秒钟最频繁输入的前 20 个字节码帧。

```
global fn_calls;

probe python.function.entry
{
    fn_calls[pid(), filename, funcname, lineno] += 1;
}

probe timer.ms(1000) {
    printf("\033[2J\033[1;1H") /* clear screen */
    printf("%6s %80s %6s %30s %6s\n",
           "PID", "FILENAME", "LINE", "FUNCTION", "CALLS")
    foreach ([pid, filename, funcname, lineno] in fn_calls- limit 20) {
        printf("%6d %80s %6d %30s %6d\n",
               pid, filename, lineno, funcname,
               fn_calls[pid, filename, funcname, lineno]);
    }
    delete fn_calls;
}
```



回复“**pycharm**”获取  
永久破解的绿色版免安装 PyCharm 专业版

